




HD420

Caméra cylindrique IP
intérieure/extérieure HD vision nocturne



Haute définition 4MP
pour des détails de qualité
professionnelle



Grâce à l'alimentation
électrique par Ethernet,
la vidéo et l'alimentation
parcourent un seul câble



Des voyants DEL
infrarouges illuminent les
pièces sombres



Construction cotée IP66 qui
résiste aux intempéries pour
une installation extérieure



Plage dynamique étendue
réelle SPECTRUM VISION™
procurant une image de clarté
supérieure dans des conditions
d'éclairage drastiques



Chaufferette intégrée
permettant à la caméra
de fonctionner à une
température pouvant aller
jusqu'à -31° F



HD420

Caméra cylindrique IP intérieure/extérieure HD vision nocturne

Caractéristiques de la caméra

| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro de modèle | HD420 |
| Résistant au vandalisme | Oui |
| Résolution maximale | 4MP (2592 x 1520) |
| Nombre de flux vidéo | 2 (Flux haute résolution pour visionnement à partir d'une seule caméra, flux basse résolution pour visionnement à partir de plusieurs caméras) |
| Images par seconde | 20 fps @ 4MP (2592 x 1520) ou 30 fps @ 3MP (2048 x 1520) |
| Compression | H.264/MJPEG |
| Plage dynamique étendue | Spectrum Vision réel WDR / HDR |
| Distance focale | 3,6 mm fixe |
| Champ de vision | 90,5° |
| Contrôle du diaphragme | F1,8 fixe |
| Compensation du rétroéclairage | Oui |
| Commande automatique de gain | Oui |
| Illumination minimale | Mode de couleur : 0,06 Lux Noir et blanc : 0 lux avec illumination infrarouge active |
| Jour / nuit | Jour/nuit réel |
| Gamme IR max* | Jusqu'à 100 pieds (30 m) de la caméra |
| Gamme IR optimale* | Jusqu'à 60 pieds (18 m) de la caméra |
| Masque de confidentialité | Oui |
| Fente de sauvegarde MicroSD | Non |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Connecteur IP66 | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Conformité ONVIF | Profil S** |
| Température de fonctionnement | -35°F à 140°F (-37 °C à + 60 °C) |
| Température de démarrage à froid | -35°F (-37°C) |
| Audio | Non |
| Couvercle prêt à peindre | Non |
| Dimensions | 6,2 po L x 2,5 po l. x 2,5 po H (157 x 63 x 63 mm) |
| Poids | 1 lb (450 g) |
| Matériel de montage inclus | Oui |



1-855-2AVERTX
(1-855-228-3789)

www.avertx.com

35011AA

Droits d'auteur © 2016 AvertX.
Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis. AvertX fait de son mieux pour fournir des renseignements exacts, mais ne peut être tenue responsable des erreurs ou des fautes de frappe.

*La portée IR et la qualité de l'image peuvent être affectées par les surfaces qui absorbent ou reflètent la lumière IR différemment dans la noirceur totale. L'emplacement ou la direction de la caméra pourrait devoir être modifié pour optimiser la qualité de l'image.

Une lumière ambiante procure de meilleurs résultats lors d'un enregistrement dans la noirceur.
**Contacter le fabricant de l'enregistreur pour s'assurer de la compatibilité complète des fonctions.